



Scan-Tef[®] Tape

- PTFE (TEFLON[®]) imprægneret glasvæv med silicone klæber på den ene side, samt dækpapir.
- Tykkelse på siliconeklæber = 0,05 mm.
- Nominel tykkelse uden klæb: 0,08mm, 0,12mm, 0,14mm og 0,24mm.
- Temperaturbestandigt fra -70°C til 260°C kontinuerligt for PTFE (TEFLON[®]) og fra -60°C til 180°C kontinuerligt for Silicone klæber.
- Scan-Tef Tape findes i forskellige typer så det kan tilpasses mange anvendelsesområder f.eks. reducere af statisk elektricitet.
- Tapen kan leveres i alle bredder fra 10mm og op til 1000mm i ruller à 30m.
- Anvendelsesområder: Foliesvejsning, belægning, glideflader, slipfolie m.v.
- Opfylder endvidere alle relevante FDA-regulativer* vedrørende direkte kontakt med uindpakkede fødevarer.
- Kan også leveres med akryl klæber.
- Visse typer leveres uden dækpapir f.eks. TT03A.

* 21CFR177.1550 is the section dealing with perfluorocarbon resins used as articles or components of articles intended to contact food.

21CFR178.3297 is the section specifying acceptable colorants for polymers used in articles intended to contact food.