

Scan-Tef[®]

PTFE (TEFLON[®]) belagt glasvæv – selvklæbende

Type	Nominel værdi			Vedhæft.	Bredde
	Tyk. mm	Vægt g/m ²	PTFE %		
01-08SPX	0,075	155	69	12	1,0
02-07SPX	0,075	130	63	12	1,0
02-12SPX	0,120	250	58	12	1,0
02-14SPX	0,140	300	65	12	1,0
02-24SPX	0,240	455	55	12	1,0
02-12SPG	0,12	250	58	12	1,0

Tykkelse på siliconeklæber = 0,05 mm.

PTFE (TEFLON[®]) belagt glasvæv

Type	Nominel værdi			Trækstyrke	Bredde
	Tyk. mm	Vægt g/m ²	PTFE %		
01-08X	0,075	155	69	180 x 140	1,0
02-12X	0,120	250	58	290 x 260	1,0
02-14X	0,140	300	65	310 x 260	1,0
02-24X	0,225	470	56	520 x 410	1,0
02-32X	0,315	630	54	660 x 510	1,0
02-08G	0,070	130	63	150 x 130	1,0
02-12G	0,120	250	58	300 x 280	1,0

Standardkvaliteter kan leveres opskåret i ruller à 30 M og bredde efter ønske i løbet af få dage.

S = Selvklæbende (Silicone)

P = Dækpapir

X = PTFE (TEFLON)

G = PTFE Antistatisk (Grafit)

Temperaturområde: -70°C til +260°C for PTFE (TEFLON[®]) og -60°C til 180°C for siliconeklæber.